



**DANGER!**

H315 Causes skin irritation.  
H317 May cause an allergic skin reaction.  
H318 Causes serious eye damage.  
H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

**Prevention:**

P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / vapors / spray.

P264 Wash thoroughly after handling.

P272 Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.

P273 Avoid release to the environment.

P280 Wear protective gloves / eye protection / face protection.

**Response:**

P302+352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.

P305+351+338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do - continue rinsing.

P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor / physician.

P313 Get medical advice / attention.

P321 Specific treatment (see information on this label).

P333+313 If skin irritation or a rash occurs: Get medical advice / attention.

P362 Take off contaminated clothing and wash before reuse.

P363 Wash contaminated clothing before reuse.

P391 Collect spillage.

**Storage:**No GHS storage statements

**Disposal:**

P501 Dispose of contents / container in accordance with local / national regulations.

**CleanUP**

# DeWax

**FOR REMOVAL OF WAX BUILDUP ON FRUIT PROCESSING BRUSHES, CONVEYORS AND EQUIPMENT. ALSO AIDS IN REMOVING MOLD AND MILDEW  
PARA LA EXTRACCIÓN DE ACUMULACIÓN DE CERA EN CEPILLOS PARA EL PROCESO DE LA FRUTA, CORREAS Y EQUIPOS A FINES. TAMBIÉN AYUDA EN LA ELIMINACIÓN DE HONGOS Y MOHO**

**DIRECTIONS:** FIRST, WATER RINSE THE OBJECT OR AREA TO BE CLEANED REMOVING ALL EXCESS LOOSE MATERIAL. AS A STARTING POINT AND MAINTENANCE DOSE, MIX 1 PART DeWax TO 4 PART WATER, INCREASING THE PROPORTION TO THE DEGREE NEEDED TO EFFECTIVELY REMOVE WAX BUILDUP. APPLY THOROUGHLY TO THE WAX BUILDUP AND LET STAND FOR 10-15 MINUTES FOLLOWED BY STANDARD CLEANING PROCEDURES. FOR EXCESSIVE AND PROBLEMATIC BUILDUP, DeWax MAY BE APPLIED FULL STRENGTH. USE DeWax WITH CAUTION AROUND ELASTOMERS AND PLASTICS AS DeWax MAY BE INCOMPATIBLE CAUSING IRREPARABLE DAMAGE. IT SHALL BE SOLELY THE PURCHASER'S OBLIGATION TO DETERMINE THE SUITABILITY AND COMPATIBILITY OF THE PRODUCT FOR ITS SPECIFIC USE. PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH.

**APLICACIÓN:** PRIMERO QUE TODO, ENJUAGUE EL ÁREA U OBJETO A SER LIMPIADO PARA REMOVER TODO EXCESO O PARTÍCULAS DE MATERIAL ADHERIDOS. COMO PUNTO DE PARTIDA Y DOSIS A MANTENER, MEZCLE EN RELACIÓN DE 1:4 (UNO ES A CUATRO) ES DECIR, UNA PARTE DE DEWAX POR CUATRO PARTES DE AGUA, INCREMENTANDO LA PROPORCIÓN HASTA LLEGAR AL MEJOR GRADO DE EFECTIVIDAD PARA REMOVER LA ACUMULACIÓN DE CERA. APLIQUE UNIFORMEMENTE SOBRE LA ACUMULACIÓN DE CERA Y PERMITA REPOSAR DE 10 A 15 MINUTOS. LUEGO LIMPIE SIGUIENDO PROCEDIMIENTOS ESTÁNDARES DE LIMPIEZA. EN CASO DE ACUMULACIÓN EXCESIVA, APLICAR DEWAX SIN DILUIR. TENGA CUIDADO EN LA APLICACIÓN DE DEWAX. EVITE APLICAR SOBRE ELASTÓMEROS Y PLÁSTICOS. EXISTE LA POSIBILIDAD QUE DEWAX SEA INCOMPATIBLE CON ESTOS PRODUCTOS, LO QUE PUEDE OCASIONAR DAÑOS IRREPARABLES. SERÁ DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE QUIEN HAGA USO DE ESTE PRODUCTO DETERMINAR LA IDONEIDAD, COMPATIBILIDAD COMO LA APLICABILIDAD PARA SU USO ESPECÍFICO COMO TAMBIÉN ASUMIRÁ TODO RIESGO Y RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CUALES QUIERA QUE ESTOS SEAN EN RELACIÓN A ESTE PRODUCTO.

**STORAGE:** DeWax IS SHIPPED IN STEEL DRUMS AND SHOULD REMAIN CLOSED IN ITS ORIGINAL PACKAGING UNTIL USE. DO NOT ALLOW THIS PRODUCT TO FREEZE. STORE INSIDE AT TEMPERATURES BETWEEN 40°-100° F.(4.4°C - 37.7°C) WITH CAPS SECURED WHEN NOT IN USE.

**ALMACENAMIENTO:** DEWAX DEBE SER TRANSPORTADO Y MANTENIDO EN TAMBORES DE ACERO DEJÁNDOLO EN SU ENVASE ORIGINAL PERMANENTEMENTE HASTA SU UTILIZACIÓN. NO PERMITA QUE ESTE PRODUCTO LLEGA A PUNTO DE CONGELACION. ALMACENAR BAJO TECHO A TEMPERATURAS ENTRE 4° Y 38° C (40° - 100° F) MANTIÉNDOLO SELLADO CON SUS TAPAS ROSCA DEBIDAMENTE INSTALADAS MIENTRAS NO SE UTILICE.

**NON-WARRANTY:**SINCE ACTUAL USE BY OTHERS IS BEYOND OUR CONTROL, NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE BY U.S. SYNTEC CORPORATION, NOR DOES U.S. SYNTEC CORPORATION ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE USE BY OTHERS OF THE PRODUCT REFERRED HEREIN.

**CONDICIONES DE LA GARANTIA:** DEBIDO A QUE EL USO DE ESTE PRODUCTO POR TERCEROS ESTÁ FUERA DE NUESTRO CONTROL, U. S. SYNTEC CORPORATION NO EXTENDERÁ GARANTÍA ALGUNA, COMO TAMPOCO U.S. SYNTEC CORPORATION SE HARÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO POR TERCEROS.

**ERG 154**



**CONTAINER MUST BE EMPTIED, RINSED AND CAPPED BEFORE RETURNING TO U.S. SYNTEC CORP**



**LOT#1 | CUDW5 5 MD 1 0 3 8**

**55 GALLONS (208.19 LITERS) NET WT. 456 LBS.**

 (509)452-4476 (800)579-6832  
2809 FRUITVALE BLVD.  
YAKIMA, WASHINGTON, USA 98902

